

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

☆開啟軟體 **DreamWeaver**，**檔案**→開新檔案→建立**CSS 行內套用**

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 3 <head>	商三甲座號姓名 CSS-font
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 5 <title>CSS-font</title>	Font Family Arial.
6 </head>	字型為 標楷體
7	字體大小為 9px
8 <body>	字體大小為 150%
9 <p> 商三甲座號姓名 CSS-font</p>	字體大小為 large
10 	這是厚度 100
11 <p style='font-family: Arial;'>Font Family Arial.</p>	這是厚度 900
12 <p style='font-family: 標楷體;'>字型為 標楷體</p>	這是 bold 厚度
13 	這是斜體字
14	
15 <p style='font-size: 9px;'>字體大小為 9px</p>	
16 <p style='font-size:150%;'>字體大小為 150%</p>	
17 <p style='font-size:large;'>字體大小為 large</p>	
18 	
19	
20 <p style='font-weight:100;'>這是厚度 100</p>	
21 <p style='font-weight:900;'>這是厚度 900</p>	
22 <p style='font-weight:bold;'>這是 bold 厚度</p>	
23 	
24	
25 <p style='font-style:italic;'>這是斜體字</p>	
26	
27 </body>	
28 </html>	

上傳作業：商三甲座號姓名.html，FTP 位址：192.168.2.45，帳號：user01，上傳至 upload 資料夾。

2. CSS 常見文字屬性的設定：(P.231)

用途	CSS 語法	備註
設定文字底色	background-color:顏色代碼	#FFFFFF=預設文字底色
設定文字顏色	color:顏色代碼	#000000=預設文字顏色
設定字型	font-family:字型代碼	新細明體=預設字型
設定字體大小 單位為 px 或 pt	font-size:像素或點數	12 pt=預設字體
設定字型樣式	font-style:italic font-style:normal	italic=斜體字 normal=標準字
設定特別字型樣式	font-variant:small-caps font-style:normal	small-caps=小號的全部大寫字樣 normal=標準字
設定字體粗細	font-weight:bold font-weight:bolder font-weight:lighter font-weight:像素(px) font-weight:normal	bold=粗體 bolder=超粗體 lighter=細體 400=預設值 normal=標準字
設定文字間距	letter-spacing:像素(px)	0=預設值 normal=標準間距
設定行距	line-height:百分比或行數	100%=預設值

設定文字對齊	text-align:left text-align:center text-align:right text-align:justify	left=靠左對齊(預設值) right=靠右對齊 center=置中對齊 justify=左右對齊
設定文字花樣	text-decoration:underline text-decoration:line-through text-decoration:overline text-decoration:blink text-decoration:none	underline=加底線 line-through=加刪除線 overline=加頂線 blink=閃爍 none=無特殊花樣
設定首行縮排	text-indent:像素(px)或點數(pt)	0=預設值

CSS 嵌入套用

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6   <title>CSS-talbe</title>
7   <style type="text/css">
8     table {
9       border: 0;
10      font-family: arial;
11      font-size:20px;  }
12      th { background-color:yellow;  }
13      td { border-bottom:1 solid #000000;  }
14      .fail { color:#FF0000;  }
15   </style>
16 </head>
17
18 <body>
19   <p> 商三甲座號姓名 CSS-talbe</p>
20   <br />
21
22   <table>
23     <tr> <th>學生</th> <th>分數</th> </tr>
24     <tr> <td>喬巴</td> <td>60</td> </tr>
25     <tr> <td>娜美</td> <td>82</td> </tr>
26     <tr> <td>魯夫</td> <td class="fail">58</td> </tr>
27   </table>
28
29 </body>
</html>
```

商三甲座號姓名 CSS-talbe

學生 分數

喬巴 60

娜美 82

魯夫 58

上傳作業：商三甲座號姓名.html，FTP 位址：192.168.2.45，帳號：user01，上傳至 upload 資料夾。

3. CSS 常見表格屬性的設定：

用途	CSS 語法	備註
設定框線顏色	border-color:顏色代碼	#000000=黑色(預設值)
設定框線樣式	border-style:solid border-style:dotted border-style:dashed border-style:double border-style:groove border-style:ridge border-style:inset border-style:outset	solid=實線 (預設值) dotted=點線 dashed=虛線 double=雙線 groove=凹槽線 ridge=中凸線 inset=向內嵌入 outset=向外隆起線
設定框線寬度	border-width:像素	1=預設框線寬度

設定文件與框線間距	padding:像素	<u>2=預設間距</u>
-----------	------------	---------------

4. CSS 常見文件屬性的設定：

用途	CSS 語法	備註
設定底圖是否固定	background-attachment:scroll background-attachment:fixed	fixed= <u>固定底圖</u> scroll= <u>捲動底圖</u>
設定底圖位置	background-position:左上角的座標	
設定底圖填滿情形	background-repeat:repeat-x background-repeat:repeat-y background-repeat:no-repeat	repeat-x= <u>水平延伸填滿</u> repeat-y= <u>垂直延伸填滿</u> no-repeat= <u>不延伸</u>
設定行距，單位為 pt 或 %	line-height:100% line-height:150% line-height:200%	行距= <u>單行</u> 行距= <u>1.5 行</u> 行距= <u>雙行</u>
設定文件內文與邊界距離，單位為 px 或 pt	margin-top:上邊界像素或點數 margin-bottom:下邊界像素或點數 margin-left:左邊界像素或點數 margin-right:右邊界像素或點數	

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>CSS-a</title>
7
8 <style type="text/css">
9   a:link { color:#FF0000; text-decoration:none; }
10  a:visited { color:#0000FF; text-decoration:none; }
11  a:hover { font-size:150%; color:#00FF00; text-decoration:underline; }
12  a:active { color:#FF00FF; text-decoration:underline; }
13 </style>
14
15 </head>
16
17 <body>
18   <H1><p><marquee>
19     <strong>歡迎光臨國立花蓮高商網路商城</strong> </marquee></p></H1>
20   <hr />
21   <center>
22     <p>  </p>
23     <p><H4>iPhone 7 Plus5.5 吋顯示器</H4> </p>
24     <p><em><a href="i7.png">NT$28,900 起</a></em></p>
25     <p>商三甲座號姓名 CSS-a</p>
26   </center>
27
28 </body>
29 </html>
```

歡迎光臨國立花蓮高商網路商城



iPhone 7 Plus5.5 吋顯示器

NT\$28,900 起

商三甲座號姓名 CSS-a

上傳作業：商三甲座號姓名.html，FTP 位址：192.168.2.45，帳號：user01，上傳至 upload 資料夾。

5. CSS 常見超連結的設定：

用途	CSS 語法
a:active	設定當超連結 <u>被點擊</u> 時
a:hover	設定當滑鼠 <u>移過超連結</u> 上面時
a:link	設定當超連結過去的 <u>網頁尚未被看過</u> 時
a:visited	設定當超連結過去的 <u>網頁已經看過</u> 時